

CDT-NS系列

塔式智能型三进单出在线式UPS



功率范围

7.5kVA ~ 50kVA
并联可以实现1000kVA

性能特点

- ★ 双变换在线式
- ★ 全数字化控制
- ★ 直流启动（冷启动），方便操作
- ★ 友好的人机界面，彩色液晶触摸屏
- ★ 完善的保护功能
- ★ 具备RPA(冗余并联)功能
- ★ 先进的同步均流控制技术
- ★ 可选配Wi-Fi功能，用手机或平板电脑对UPS电源设备进行智能监控

应用领域

凭借优良的电网环境适应性，广泛应用于轨道
交通、数据中心、油田、部队、通信、银行证券、
交通、电力、工业等行业。

创电CDT-NS系列三进单出在线式UPS，容量从7.5kVA~50kVA，应用了全数字化控制技术，功率器件选用低损耗大功率IGBT，过载能力强，具备完善的检测、保护功能；应用中英文大屏幕液晶触摸屏，标配RS232接口，可选配SNMP网络适配器卡或RS485卡等，实现对UPS集中监控及远程监控；具备RPA(冗余并联)功能，可实现32台UPS并机。

技术参数

规格型号	7.5KL	10KL	15KL	20KL	30KL	40KL	50KL
额定功率 (KW)	6	8	12	16	24	32	40
市电输入							
输入电压范围	380V±25%						
输入频率范围	50Hz/60Hz±5%(可选±10%),						
输入功率因数	>0.9						
负载能力							
过载能力	120% (10min)						
并联能力	N+1						
外负载电流不平衡度	<5%						
电池							
直流电压	224VDC (可订制其它电压等级)						