

CDT-S 系列

三进单出高频在线式UPS



功率范围

10kVA ~ 20kVA

性能特点

- ★ 在线式双变换高频机
- ★ 输入功率因数校正
- ★ 50/60Hz变频转换模式
- ★ 兼容发电机输入
- ★ SNMP+USB+RS-232多重监控

应用领域

办公、个人电脑、信息技术设备、自动安防系统等非工业场所数据
处理中心、主机系统、集成计算网络、ISP网络、电信、计算机应用等。

解UPS的运行状态。

技术参数

规格型号		CDT10KL-S	CDT15KL-S	CDT20KL-S
相位		三进单出		
容量		10000 VA/8000 W	15000 VA/12000 W	20000 VA/16000 W
输入				
电压范围	低电压转换	176 VAC (同相电压) ± 3% @ 100%负载; 110 VAC (同相电压) ± 3% @ 50% 负载		
	低电压恢复	186 VAC (同相电压) ± 3% @ 100%负载; 120 VAC (同相电压) ± 3% @ 50% 负载		
	高电压转换	300 VAC (同相电压) ± 3%		
	高电压恢复	290VAC (同相电压) ± 3%		
频率范围		46~54 Hz 或 56~64Hz		
功率因数		≥ 0.99 @ 100% 负载		
输出				
输出电压		208/220/230VAC ± 1%	208/220/230VAC ± 1%	208/220/230VAC ± 1%

长效机	数量	16 pcs (16-20 颗可调整)*	16 pcs (16-20 颗可调整)*	
	标准充电时间	9小时充至90%		无
	最大充电电流	1.0 A	2.0 A	
	充电电压	218.4 VDC ± 1%		
长效机	电池型号	取决于申请商		
	数量	16 pcs (16-20 颗可调整)*	16 pcs (16-20 颗可调整)*	16 pcs
	最大充电电流	4.0 A		
	充电电压	218.4 VDC ± 1%	218.4 VDC ± 1%	218.4 VDC ± 1%
显示说明				
LCD 灯显示		负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、故障提示、充电时间		

每4秒响一声		警告声音
每1秒响一声		电池模式
每0.5秒响一声		电池电量低
连续鸣响		过载
		错误
		故障提醒
190 X 442 X 688		标准机箱 尺寸: 宽 x 深 x 高 (mm)

